



	CS1000 Universalhögtalare	CS500 Universalhögtalare
<b>Frekvensgensvar</b>	(Ekofritt rum)	
On-axis @ 0° ±3 dB	45-23 000 Hz	63-23 000 Hz
On-axis @ 0° ±1 1/2 dB	59-20 000 Hz	65-20 000 Hz
Off-Axis @ 30° ±1 1/2 dB	59-10 000 Hz	65-10 000 Hz
Lågfrekvensavstängning -10 dB	40 Hz	50 Hz
<b>Känslighet</b>	(1W (2,83 V) @ 1M, IEC-filtrerat rosa brus, C-viktad)	
Ekofritt rum	86 dB	85 dB
Lyssningsrum	88 dB	87 dB
<b>Impedans</b>		
Nominell	8 ohm	8 ohm
Minimum	6 ohm	6 ohm
<b>Ineffekt</b>	(RMS, Klippning < 10% av tiden)	
Rekommenderad Program	20 - 150 W 150 W	20 - 120 W 120 W
<b>Akustisk design</b>		
Diskanthögtalare (nominell)	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet
Bashögtalare (nominell)	165 mm Ler-/keramikfylld polypropylenkon Gummiupphängning	135 mm Ler-/keramikfylld polypropylenkon Gummiupphängning
Delningsfilter	2 200 Hz, LR4	1 800 Hz, LR4
Intervolym	8,5 l	5 l
Designtyp	Basreflex	Sluten
<b>Dimensioner (B x H x D)</b>	(Bruttodimensioner)	
	235 x 310 x 296 mm	192 x 266 x 203 mm
<b>Vikt</b>		
Netto	4,5 kg styck	2,59 kg styck
Fraktvikt	11 kg/par	7,5 kg/par
<b>Ytbeläggning</b>		
	Svart eller vit	Svart eller vit



Tillgänglig i svart eller vit.